

Un télécopieur laser
élégant, compact et
facile à utiliser

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can*

FAX-L170



Télécopieur laser Super G3 avec combiné**

Compact, ce télécopieur Super G3 est très facile à utiliser et à entretenir. Avec son excellente efficacité énergétique et un grand nombre de fonctionnalités de télécopie avancées, il constitue la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises.

Caractéristiques principales

- Modem télécopieur Super G3 (33,6 Kbit/s) : transmission d'une page*** en 3 secondes
- Design élégant, minimaliste et peu encombrant
- Qualité d'image Ultra Haute Qualité avec 256 niveaux de gris pour des télécopies très détaillées
- Mémoire de télécopie : 512 pages*** en transmission et en réception
- 30 numéros abrégés**** à une touche et 100 numéros codés
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser
- Capacité papier de 150 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 30 pages
- Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée
- Copie : 12 copies par minute ; sortie de veille très rapide
- Efficacité énergétique inégalée
- Combiné disponible en standard**

Contenu de la boîte

Unité principale (avec combiné*), cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, câble téléphonique, bac documents, étiquettes de destination, guide de démarrage et carte de garantie ; CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi inclus.

Dimensions (L x P x H)

372 x 303 x 303 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 2000 / XP / Vista / 7
Mac OS X 10.4.9 - 10.7 (distribution Internet uniquement)
Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

** Fax-L170 uniquement, Fax-L150 en option. *** En fonction du classement standard ITU-T n° 1.
**** FAX-L170 uniquement. Le modèle FAX-L150 dispose de 15 numéros abrégés.

Canon

Caractéristiques



- 1 CAD
- 2 Écran LCD de 5 lignes
- 3 Cassette papier de 150 feuilles
- 4 Cartouche 728
- 5 Combiné (en standard sur FAX-L170 uniquement)

TYPE DE TÉLÉCOPIEUR Type Compatibilité Ligne applicable Débit du modem Technologie d'impression Type de scanner	Télécopieur autonome et imprimante laser Groupe 3 RTPC 33,6 Kbit/s (Super G3) Impression par système à faisceau laser Alimentation papier
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Chargeur automatique de documents Format du document Largeur de numérisation Vitesse de numérisation Résolution de copie Système de traitement d'image Demi-teintes	30 feuilles Largeur - 216 mm (max.), 139,7 mm (min.) Longueur - 356 mm (max.), 127 mm (min.) 214 mm Environ 3,4 s/page Environ 15,8 pages/minute Jusqu'à 200 x 400 dpi UHQ (Ultra Haute Qualité) 256 niveaux de gris
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Méthode d'impression Vitesse d'impression Temps de sortie de la première impression Résolution d'impression Qualité d'impression Capacité papier Cartouche Autonomie cartouche Impression de pages assemblées Capacité du bac de sortie du papier Types de supports Formats de supports	Impression par système à faisceau laser 18 pages par minute 7,8 secondes 600 x 400 dpi Jusqu'à 1200 x 600 dpi 150 feuilles Cartouche Tout-en-Un CRG728 Environ 2100 pages ^{1,2} Oui (impression face vers le bas) 100 feuilles Ordinaire, épais, recyclé, transparent, étiquette, enveloppe Cassette : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, LGLL, FLS, 16K, carte postale, enveloppe : COM10, Monarch, C5, DL, personnalisé (min. 76,2 x 127 mm - max. 216 x 356 mm) Chargeur automatique de documents : A4, B5, A5, B6, Lettre, Légal, Statement Min. 127 x 139,7 mm - max. 216 x 356 mm 206 mm Oui Oui (100 à 75 %, par incréments de 1 %)
CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION Vitesse d'émission Méthode de compression Mémoire de transmission Mémoire télécopie Mémoire de sauvegarde Mémoire de réception Double accès Mode de correction d'erreurs (ECM) Émission différée Multidiffusion Réception Transmission de sous-adresse Retransmission d'erreur Transfert de télécopie	3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbit/s ³ MH, MR, MMR Oui 512 pages ³ 5 min Oui Oui Double accès Oui Oui Oui (140 destinations pour le FAX-L170) / (125 destinations pour le FAX-L150) Max. 140 destinations (FAX-L170) / Max. 125 destinations (FAX-L150) Oui Oui Oui Oui
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION Réception en mémoire forcée Rapports En-tête d'émission Réception pied de page	Oui Rapport de gestion d'activité (TX/RX), Rapport de résultats d'activité Oui Oui
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE Touches de numérotation rapide Numéros codés Numérotation groupée Numérotation de programmation Recomposition Recherche de numérotation Commutation auto télécopie/téléphone Prise de ligne par répondeur Réception à distance Touche de prise de ligne Combiné téléphonique Type	30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150) 100 Max. 129 numérotations/Max. 129 destinations (FAX-L170) / Max. 114 numérotations/Max. 114 destinations (FAX-L150) Oui Oui (automatique et manuelle) Oui Oui Oui Oui Oui Oui (FAX-L170 uniquement) Standard (FAX-L170) / Kit téléphone 6 en option (FAX-L150)

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR Résolution de copie Vitesse de copie (noir et blanc) Copies multiples Zoom Temps de sortie de la première copie	Mode TEXTE/PHOTO, mode TEXTE, mode PHOTO : 600 dpi x 600 dpi 11,8 pages/minute Jusqu'à 99 copies 50 % à 200 % par incréments de 1 % Moins de 22,3 secondes
AUTRES FONCTIONNALITÉS Type Langues de l'écran LCD Touche d'économie d'énergie	5 lignes 23 langues : (anglais, espagnol, français, italien, hongrois, néerlandais, norvégien, polonais, grec, estonien, croate, bulgare, portugais, slovène, slovaque, finnois, suédois, turc, russe, tchèque, danois, allemand, roumain) Oui
CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE Interface Langage d'impression Mémoire Imprimante Pilotes fournis	USB 2.0 haute-vitesse UFRIL-LT 64 Mo Windows 2000 / XP / VISTA / 7 MAC OS X 10.4.9 - 10.7.4 Linux ^{4,5} Pilote de l'imprimante, pilote du télécopieur
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Cycle de travail Temps de préchauffage Temps de récupération Dimensions (cassette fermée) L x H x P Espace à l'installation (bacs compris) Poids Consommation Niveaux sonores Environnement de fonctionnement Alimentation	8000 pages par mois maximum (à confirmer) Environ 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension Environ 3,5 secondes (à confirmer) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170) / 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Environ 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150) Maximum : 1020 W En fonctionnement : 400 W En attente : 10 W En veille : 1,5 W Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,6 kWh Puissance sonore : En fonctionnement : 6,5 B En attente : 4,3 B maximum Pression sonore : En fonctionnement : 53 dB En attente : inaudible Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
OPTIONS Éléments	Combiné téléphonique tél 6 avec support (FAX-L150 uniquement)
Clausules limitatives de responsabilité. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis. [1] Selon la norme ISO/IEC 19752. [2] Fourni avec une cartouche de démarrage 1000 pages. [3] En fonction du classement standard ITU-T n° 1 [4] Distribution Internet uniquement. [5] Linux prend uniquement en charge l'impression.	



Canon France

17, quai du Président Paul Doumer
 92414 Courbevoie Cedex
 Tél. : 01 41 30 15 15
 Fax : 01 41 30 15 05
 canon.fr

Canon (Suisse) SA

Industriestrasse 12
 CH-8305 Dietlikon
 Canon Helpdesk
 Tél. : 0848 833 838
 canon.ch

Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Canon Belgium NV/SA

Berkenlaan 3 1831 Diegem
 Tel. 02-722 04 11
 Fax 02-721 32 74
 canon.be

French Edition
 © Canon Europa N.V., 2012