



## ProLite B1780SD-B1

Le 17" ProLite B1780SD-B1, conçu pour un usage professionnel, est un moniteur avec un pied ajustable en hauteur, une image qui peut pivoter en mode "paysage" ou mode "portrait", vous assurant ainsi une parfaite ergonomie et confort de travail. Le temps de réponse de 5 ms et son haut contraste font du B1780SD un compagnon idéal pour un large éventail d'applications professionnelles. La fonction de correction du Gamma et sRGB assure les nuances de couleurs les plus précises. Le ProLite B1780SD possède des entrées vidéos VGA et DVI, et est disponible en couleur BLANC (B1780SD-W1) et NOIR (B1780SD-B1)

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonal	17"; 43cm
Matrice	TN LED
Surface de travail (H x L)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/ 160°; droit/gauche : 85°/ 85°; en avant/en arrière : 80/ 80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.264 x 0.264 mm
Résolution native	1280 x 1024 ( 1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Synchronisation	Separate Sync
Le ratio d'aspect	5 : 4

### GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	14 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	370 x 399.5 (529.5) x 230 mm
Poids	4.4 kg

### PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui

### FONCTIONS SPÉCIALES

<b>Apple - Mac</b>	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
<b>Boutons de contrôle</b>	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinois) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto)
<b>Paramètres réglables</b>	luminosité (contraste, luminosité, ECO, i-Style Colour, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V.), couleur (gamma, couleur, sRGB), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappel de mémoire, sélection d'entrée, information), volume, réglage automatique
<b>Haut-parleurs</b>	2 x 1 W (Stereo)
<b>Protection contre le vol</b>	adapté à la fermeture Kensington-lock™
<b>Sécurité</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, TCO, GOST-R
<b>Régulation de la hauteur</b>	130 mm
<b>Rotation (fonction pivot)</b>	90°
<b>Angle de rotation</b>	90°; 45° à gauche; 45° à droite
<b>Angle d'inclinaison</b>	22° vers le haut; 3° vers le bas
<b>Norme VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Couleur</b>	blanc, noir

### ACCESSOIRES

<b>Pilotes</b>	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
<b>Accessoires fournis</b>	câble d'alimentation, câble VGA, câble DVI, câble audio, pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité